



# AUFBAUANLEITUNG

## HEXA 40 / 3M X 3M

- ✓ **Schnell**
- ✓ **Einfach**
- ✓ **Ohne Werkzeug**

AUFBAU MIT **1 PERSON**



### 1 GESTELL AUSEINANDERZIEHEN

Ziehen Sie das Gestell ein wenig auseinander (auf ca. 1,5m Breite öffnen).



### 2a DACH ÜBER DAS GESTELL LEGEN

Legen Sie das Dach so über das Gestell, dass die Ecken des Daches über den jeweiligen Eckpfosten sind. Auch die Dachspitze(n) sollte über der jeweiligen Mittelstütze liegen.



### 2b KLETTSTREIFEN VERBINDEN

Verbinden Sie die inneren Klettstreifen der Dachecken mit den Klettstreifen am Gestell.



3

### SCHERENVERBINDER AUF EINANDER ZUDRÜCKEN UND NACH HINTEN GEHEN

Legen Sie eine Hand auf den oberen Scherenverbinder und eine Hand auf den unteren Scherenverbinder, drücken Sie diese aufeinander zu und gehen Sie dabei nach hinten bis das Gestell fast vollständig geöffnet ist.



4

### ECKVERBINDER NACH OBEN SCHIEBEN

Stellen Sie einen Fuß auf die Standfußplatte und schieben Sie mit viel Kraft die Eckverbinder nach oben bis diese einrasten. Prüfen Sie oben an jedem Standbein, ob die Verbinder auch wirklich eingerastet sind.



5

### STANDFÜSSE AUSFAHREN

Um die Standbeine auszufahren, ziehen Sie am Ring und heben Sie das obere Standbein an. Der untere Standfuß kommt nun heraus. Lassen Sie den Ring los und heben Sie das Standbein solange an bis es im untersten Loch einrastet.

Wiederholen Sie den Vorgang auch am zweiten Standbein.




6

### RESTLICHE STANDBEINE AUSFAHREN

Beim Ausfahren des dritten und vierten Standbeines können Sie diese auch direkt auf die gewünschte Höhe einstellen.

Passen Sie danach die Höhe auch entsprechend für das erste und zweite Standbein an.



7

### BEI STARKEM WIND PLANE SICHERN

Bei starkem Wind empfehlen wir auf der Innenseite die Klettstreifen um das Gestell zu wickeln.



## ANBRINGUNG DER SEITENWÄNDE:



**1** Befestigen Sie die Seitenwände mittels Klett an dem in der Dachunterkante eingenähten Klettband.



**2** Befestigen Sie die Klettstreifen der Seitenwände an den Standbeinen.



**3** Verbinden Sie die Seitenwände mittels Reißverschluss miteinander. Beginnen Sie dabei von oben.



**4** Befestigen Sie bei jeder Seitenwand den kleinen Haken unten am Loch direkt über der Standfußplatte.



**5** Die Tür kann geöffnet, hochgerollt und mit Klett befestigt werden.



**6** Auch das Fenster kann bei Bedarf geöffnet, hochgerollt und mit Klett befestigt werden.

## SICHERHEITSHINWEISE

- **Gegen Wind sichern**  
Der Faltpavillon muss gegen Wind gesichert werden. Sofern möglich verwenden Sie die im Lieferumfang enthaltenen Abspannseile und Heringe. Auf festem Untergrund empfehlen wir die Nutzung von Gewichten zur Beschwerung des Faltpavillons an den Standfüßen.
- **Nicht für extreme Wetterbedingungen geeignet**  
Faltpavillons sind generell nicht für extreme Wetterbedingungen gedacht und wurden nicht für starke Wind-, Regen- und Schneelasten getestet. Bitte achten Sie darauf, dass sich weder größere Mengen Wasser noch Schnee auf dem Zeltdach ansammeln, da ansonsten Einsturzgefahr besteht. Entfernen Sie daher bitte größere Mengen Wasser und Schnee von der Dachplane.
- **Abbau bei zu starkem Wind, Regen oder Schneefall**  
Bei sehr starkem Wind, Regen oder Schneefall empfehlen wir den vorübergehenden Abbau des Faltpavillons.
- **Planen schützen**  
Bitte halten Sie die Planen von starken Hitze- und Feuerquellen fern.
- **Planen richtig lagern**  
Lagern Sie die Planen nicht nass oder feucht über einen längeren Zeitraum ein, da diese sonst schimmeln.
- **Abnutzung vermeiden**  
Wir empfehlen das Dach nach dem Abbau vom Gestänge abzunehmen, um eine hohe Langlebigkeit des Materials zu gewährleisten.
- **Kondenswasser innerhalb des Faltpavillons beachten**  
Eine Veränderung der Lufttemperatur und/oder der Luftfeuchtigkeit kann zu Kondenswasser im Faltpavillon führen.

Bitte bauen Sie den Faltpavillon wie in der Aufbauanleitung beschrieben sachgemäß auf und beachten Sie die Sicherheitshinweise!

Bei Fragen stehen wir Ihnen sehr gerne zur Verfügung!

0221 / 870 810 11  
Mo. bis Fr., 10:00 - 18:00